

Ficha técnica

Clave
43750
S3 GOLD XXL

1. Descripción del producto:

Pulimento de alto rendimiento - Extra Alto Corte

Contenido:	1 kg
Especificación:	S3 GOLD XXL RUBBING COMPOUND
Poder de Corte:	▲▲▲▲▲ Muy Alto
Nivel de Brillo:	★★★★ Alto



2. Características

- Base Agua
- Libre de ceras, silicones y solventes tóxicos.
- Contiene óxido de aluminio en polvo como agente de relleno. Tecnología iPT.



Pintura Automotriz



Esponja Púrpura



Spider Pad Blanca



Spider Pad Azul



Bonete de Lana



Bodyshop: Talleres de hojalatería y pintura automotriz. Uso Industrial.



Detallista: Talleres de estética y detallado automotriz.



Entusiasta: Para quien le entusiasma que su auto siempre luzca como nuevo.

1. Aplicación

- Compuesto de diseñado específicamente para trabajar pinturas resistentes al rayado, incluyendo pinturas curadas con UV. También se pueden utilizar en aplicaciones con policarbonato y madera pintada.
- **Corte Muy Alto** - y **alto brillo**, logra eliminar imperfecciones de forma rápida y fácil.
- Remueve de **lijado grano 1500** dejando un acabado muy brillante.
- Gracias a la única tecnología iPT (Tecnología de Polvo Inteligente) que se basa en óxido de aluminio extra puro, usted puede remover imperfecciones en la capa superficial más rápido y fácil.
- Mínima generación de polvo.

2. Instrucciones de operación

- Puede aplicarse con pulidora rotativa o de doble acción así como manualmente.
- Para mejores resultados se puede aplicar con el spider pad sandwich, azul marino o blanco.
- Se recomienda efectuar el proceso de pulido bajo la sombra.
- Dividir el área a pulir en secciones de 60 x 60 cm para evitar dejar zonas sin pulir.
- Aplique el compuesto en poca cantidad sobre la esponja.
- Coloque la máquina con la esponja y distribuya el producto sobre la superficie a pulir.
- Pula de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.



Pulidora de Velocidad Variable

- Durante los primeros 45 segundos pula a 1000 RPM y ejerza un poco de presión para poder fragmentar el grano abrasivo y posteriormente eleve la velocidad a 1500 RPM y deje de presionar; con el peso de la máquina basta.
- Nunca mezcle compuestos diferentes en una misma borla o esponja.
- El compuesto está listo para usarse, es decir, no requiere diluirse con agua.

3. Información de seguridad

- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- La hoja de seguridad se encuentra disponible a solicitud.
- Las instrucciones están basadas en nuestra experiencia, se recomienda hacer una prueba antes de usar

4. Almacenamiento

- Tape perfectamente el compuesto y guárdelo en un lugar donde no esté expuesto a temperaturas drásticas que puedan alterar la composición química, mermando así la vida útil o el desempeño del producto.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.

www.austromex.com.mx