

# Ficha técnica

## Clave 43796 Esponja Spider Pad


### 1. Descripción del producto:

Esponja Spider Pad Azul - S con sistema de sujeción  
**ULTRAGRIP®**

<b>Dimensiones (in):</b>	3"
<b>Dimensiones (mm):</b>	90
<b>Especificación:</b>	NAVY BLUE SPIDER S
<b>Material:</b>	Espuma Firme
<b>Sistema de sujeción:</b>	<b>ULTRAGRIP®</b>
<b>Tamaño:</b>	Pequeño



### Esponja



D = 90 mm



Pintura  
Automotriz



**Bodyshop:** Talleres de hojalatería y pintura automotriz. Uso Industrial.



**Detallista:** Talleres de estética y detallado automotriz.



### 1. Aplicación



- Esponja azul con estructura cuadrículada que garantiza un continuo enfriamiento del área pulida y reduce el riesgo de quemaduras.
- Tecnología de la espuma para resistir altas temperaturas lo que provee un desempeño consistente y firme de corte.
- Dureza alta y corte medio/alto.
- Desempeño consistente y firme de corte.
- Se recomienda usar con los compuestos: Shock2Cut, S2 Black, S3Gold, S17, S20 Black.

### 2. Instrucciones de operación

- Para uso en pulidora y/o taladro.
- Monte la esponja en el respaldo indicado.
- Si la esponja es nueva distribuya el compuesto en poca cantidad sobre toda la cara, de lo contrario sólo aplique unas cuantas gotas del compuesto para efectuar el pulido.
- Coloque la máquina con la esponja impregnada de compuesto y distribuya el producto sobre la superficie a pulir.
- Se recomienda efectuar el proceso de pulido bajo la sombra.

- Dividir el área a pulir en secciones de 60 x 60 cm para evitar dejar zonas sin pulir.
- Pula de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
- Si la esponja se satura de compuesto durante el pulido, proceda a limpiarla con apoyo de un cepillo para limpieza.
- Nunca mezcle compuestos diferentes en una misma esponja.

### 3. Instrucciones de lavado y secado

- Lavar con agua tibia después de utilizarse.

### 4. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

### 5. Unidades de empaque

- 10 piezas.