

Ficha técnica

Clave 55498 Clay & Clean

1. Descripción del producto:

Pad de Goma Clay & Clean con sistema de sujeción **ULTRAGRIP®**

Dimensiones (in): 6"

Dimensiones (mm): 150


Especificación: CLAY & CLEAN RUBBER

Material: Pad de Goma con Esponja

Sistema de sujeción: **ULTRAGRIP®**



Pad



D = 150 mm



Pintura
Automotriz



Detallista: Talleres de estética y detallado automotriz.



1. Aplicación

- Esponja con pad de goma para lograr una limpieza profunda para antes del proceso de pulido.
- Limpieza sin esfuerzo de polvo y residuos difíciles de eliminar de superficies pintadas, partes plásticas y vidrio.
- Sin un tratamiento anterior, las partículas gruesas y las incrustaciones que han sido absorbidas por la pintura se aflojarán y evitará que estas hagan marcas al pulir.
- Dureza suave y corte súper fino.
- Se recomienda usar con el limpiador: CF02.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en pulidora.
- Monte el pad en el respaldo indicado.
- Es importante lavar el carro antes de la operación.
- Si el pad es nuevo debe utilizarse por 60 segundos sobre vidrio, para que los polímeros de la goma se suavicen y se remueva la capa protectora.
- Utilice el limpiador especial CF02- Clay Fluid como lubricante.
- Se recomienda efectuar el proceso bajo la sombra.



- Trabajar con la pulidora suavemente en la superficie, es importante mantener lubricado el pad para evitar que se seque.
- Seca la superficie con una toalla de microfibra después de la operación.

3. Instrucciones de lavado y secado

- Lavar con agua tibia después de utilizarse.

4. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

5. Unidades de empaque

- 2 piezas.